Skyline EFA 2E

La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.

Descripción del producto

- La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Tramo superior de la escalera con ruedas de deslizamiento con rodadura de goma.
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Ancho exterior del tramo inferior **420 mm**	Carga **max. 150 kg**	Distancia de los peldaños en vertical **270 mm**	Estándares **EN 131 professional**	Garantía **10 años**
Huella **30 mm**	Material **PVC reforzado con fibra de vidrio**	Medida larguero **90 mm**	Ruedas giratorias **Goma**	Tipo de peldaño **estriado**

Variantes de producto

Número de artículo **41274**	Número de artículo **41276**
Altura de trabajo **7.95 m**	Altura de trabajo **8.5 m**
Ancho del estabilizador **1.1 m**	Ancho del estabilizador **1.2 m**
Dimensiones de transporte **4.100 mm × 470 mm × 150 mm**	Dimensiones de transporte **4.650 mm × 450 mm × 150 mm**
Longitud de la escalera, extendida **7.17 m**	Longitud de la escalera, extendida **7.72 m**
Longitud de la escalera, retraída **4.09 m**	Longitud de la escalera, retraída **4.64 m**
Nº peldaños **2 × 14**	Nº peldaños **2 × 16**

Peso	Peso
35.7 kg	**41.3 kg**