



Saferstep S

Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.

Descripción del producto

- Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con plataforma y perfiles de aluminio extruido.






Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	68mm / 58mm
Ancho de la plataforma	300 mm
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	68 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	250 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Altura de la plataforma	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Altura de trabajo	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Ancho exterior, parte inferior	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Dimensiones de transporte	aprox. 1.600 mm × aprox. 500 mm × aprox. 170 mm	aprox. 1.880 mm × aprox. 520 mm × aprox. 170 mm	aprox. 2.160 mm × aprox. 550 mm × aprox. 170 mm	aprox. 2.430 mm × aprox. 580 mm × aprox. 170 mm	aprox. 2.710 mm × aprox. 610 mm × aprox. 170 mm	aprox. 2.990 mm × aprox. 640 mm × aprox. 170 mm
Longitud de la escalera	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Medida base	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8
Peso	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Sistema antiapertura	-	-	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

	41380
Altura de la plataforma	2.64 m
Altura de trabajo	4.65 m
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Dimensiones de transporte	aprox. 3.550 mm × aprox. 700 mm × aprox. 170 mm
Longitud de la escalera	3.55 m
Medida base	1,91 m × 0,7 m
Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	15.6 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 15/5/2026

Sujeto a cambios o errores.