



Saferstep S

Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.

Descripción del producto

- Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños.
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características



especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm	Ancho de la plataforma 300 mm	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Material Aluminio	Medida larguero 68 mm
Medida larguero 48 mm	Medida plataforma 250 mm	Recubrimiento anodizado	Tipo de peldaño Safer Step	Unión larguero/peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 41373	Número de artículo 41374	Número de artículo 41375
Altura de la plataforma 0.8 m	Altura de la plataforma 1.06 m	Altura de la plataforma 1.33 m
Altura de trabajo 2.8 m	Altura de trabajo 3.1 m	Altura de trabajo 3.35 m
Ancho exterior, parte inferior 0.49 m	Ancho exterior, parte inferior 0.52 m	Ancho exterior, parte inferior 0.55 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte



aprox. 1.600 mm × aprox. 500 mm × 230 mm	aprox. 1.880 mm × aprox. 520 mm × aprox. 230 mm	aprox. 2.160 mm × aprox. 550 mm × aprox. 230 mm
Longitud de la escalera 1.59 m	Longitud de la escalera 1.87 m	Longitud de la escalera 2.15 m
Medida base 0,75 m × 0,49 m	Medida base 0,91 m × 0,52 m	Medida base 1,08 m × 0,55 m
Nº de peldaños con plataforma 3	Nº de peldaños con plataforma 4	Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 6.5 kg	Peso 7.6 kg	Peso 9 kg
		Sistema antiapertura Cinta de seguridad
Número de artículo 41376	Número de artículo 41377	Número de artículo 41378
Altura de la plataforma 1.59 m	Altura de la plataforma 1.85 m	Altura de la plataforma 2.12 m
Altura de trabajo 3.6 m	Altura de trabajo 3.85 m	Altura de trabajo 4.15 m
Ancho exterior, parte inferior 0.58 m	Ancho exterior, parte inferior 0.61 m	Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
Dimensiones de transporte aprox. 2.430 mm × aprox. 580 mm × 230 mm	Dimensiones de transporte aprox. 2.710 mm × aprox. 610 mm × 230 mm	Dimensiones de transporte aprox. 2.990 mm × aprox. 640 mm × 230 mm
Longitud de la escalera 2.43 m	Longitud de la escalera 2.71 m	Longitud de la escalera 2.99 m
Medida base	Medida base	Medida base



1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso
9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Sistema antiapertura	Sistema antiapertura	Sistema antiapertura
Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad
Número de artículo		
41380		
Altura de la plataforma		
2.64 m		
Altura de trabajo		
4.65 m		
Ancho exterior, parte inferior		
0.7 m		
Dimensiones de transporte		
aprox. 3.550 mm × aprox. 700 mm × 230 mm		
Longitud de la escalera		
3.55 m		
Medida base		
1,91 m × 0,7 m		
Nº de peldaños con plataforma		
10		
Peso		



15.6 kg

Sistema antiapertura

Cinta de seguridad