



Comfortstep S

Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.

Descripción del producto

- Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.
- La plataforma más ancha de su clase, con el borde delantero acolchado, para una postura segura y relajada incluso durante trabajos prolongados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- A partir de 4 escalones: correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida, duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.





Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Ancho de la plataforma	300 mm
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	42 mm
Medida plataforma	250 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado

Variantes de producto



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Altura de trabajo	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Altura vertical de la escalera	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
Ancho exterior, parte inferior	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Dimensiones de transporte	aprox. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	aprox. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	aprox. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	aprox. 2.370 mm × 590 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.640 mm × aprox. 620 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.910 mm × aprox. 645 mm × aprox. 155 mm
Longitud de la escalera	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Medida base	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Medida larguero	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8
Peso	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Sistema antiapertura	–	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

	41427
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	2.49 m
Altura de trabajo	4.5 m
Altura vertical de la escalera	3.17 m
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Dimensiones de transporte	aprox. 3.450 mm × 700 mm × aprox. 155 mm
Longitud de la escalera	3.45 m
Medida base	1,94 m × 0,7 m
Medida larguero	48 mm



	41427
Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	14.4 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.