



XLstep S

Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.

Descripción del producto

- Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- A partir de 4 escalones: correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida, duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales




Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ancho de la plataforma | 300 mm |
| Bandeja para materiales | Aluminio |
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Distancia de los peldaños en vertical | 250 mm |
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 80 mm |
| Material | Aluminio |
| Medida larguero | 42 mm |
| Medida plataforma | 250 mm |
| Recubrimiento | anodizado |
| Tipo de peldaño | estriado |
| Unión larguero peldaño/escalón | remachado |

Variantes de producto

| | 41223 | 41224 | 41225 | 41226 | 41227 | 41228 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo | 42mm / 42mm | 42mm / 42mm | 42mm / 42mm | 48mm / 42mm | 48mm / 42mm | 48mm / 42mm |
| Altura de la plataforma | 0.74 m | 0.99 m | 1.24 m | 1.49 m | 1.74 m | 1.99 m |
| Altura de trabajo | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 4 m |
| Altura vertical de la escalera | 1.42 m | 1.67 m | 1.92 m | 2.17 m | 2.42 m | 2.67 m |



| | 41223 | 41224 | 41225 | 41226 | 41227 | 41228 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Ancho exterior, parte inferior | 0.5 m | 0.53 m | 0.56 m | 0.59 m | 0.62 m | 0.65 m |
| Dimensiones de transporte | aprox. 1.560 mm × aprox. 500 mm × aprox. 155 mm | aprox. 1.830 mm × aprox. 530 mm × aprox. 155 mm | aprox. 2.100 mm × aprox. 560 mm × aprox. 155 mm | aprox. 2.370 mm × aprox. 590 mm × aprox. 155 mm | aprox. 2.640 mm × aprox. 620 mm × aprox. 155 mm | aprox. 2.910 mm × aprox. 650 mm × aprox. 155 mm |
| Longitud de la escalera | 1.56 m | 1.83 m | 2.1 m | 2.37 m | 2.64 m | 2.91 m |
| Medida base | 0,75 m × 0,5 m | 0,92 m × 0,53 m | 1,08 m × 0,56 m | 1,26 m × 0,59 m | 1,43 m × 0,62 m | 1,6 m × 0,65 m |
| Medida larguero | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Nº de peldaños con plataforma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Peso | 6 kg | 6.9 kg | 7.7 kg | 9.1 kg | 10.2 kg | 11.7 kg |
| Sistema antiapertura | – | Cinta de seguridad | Cinta de seguridad | Cinta de seguridad | Cinta de seguridad | Cinta de seguridad |

| | 41230 |
|--|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo | 48mm / 42mm |
| Altura de la plataforma | 2.49 m |
| Altura de trabajo | 4.5 m |
| Altura vertical de la escalera | 3.17 m |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.7 m |
| Dimensiones de transporte | aprox. 3.450 mm × aprox. 700 mm × aprox. 155 mm |
| Longitud de la escalera | 3.45 m |
| Medida base | 1,94 m × 0,7 m |
| Medida larguero | 48 mm |
| Nº de peldaños con plataforma | 10 |
| Peso | 14.1 kg |
| Sistema antiapertura | Cinta de seguridad |



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 17/5/2026

Sujeto a cambios o errores.