



XLstep S

Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.

Descripción del producto

- Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- A partir de 4 escalones: correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida, duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales




Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Ancho de la plataforma	300 mm
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	42 mm
Medida plataforma	250 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

Variantes de producto

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Altura de trabajo	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Altura vertical de la escalera	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Ancho exterior, parte inferior	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Dimensiones de transporte	aprox. 1.560 mm × aprox. 500 mm × aprox. 155 mm	aprox. 1.830 mm × aprox. 530 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.100 mm × aprox. 560 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.370 mm × aprox. 590 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.640 mm × aprox. 620 mm × aprox. 155 mm	aprox. 2.910 mm × aprox. 650 mm × aprox. 155 mm
Longitud de la escalera	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Medida base	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Medida larguero	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8
Peso	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Sistema antiapertura	–	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

	41230
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	2.49 m
Altura de trabajo	4.5 m
Altura vertical de la escalera	3.17 m
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Dimensiones de transporte	aprox. 3.450 mm × aprox. 700 mm × aprox. 155 mm
Longitud de la escalera	3.45 m
Medida base	1,94 m × 0,7 m
Medida larguero	48 mm
Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	14.1 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.