



Nova S

Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.

Descripción del producto

- Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 7 peldaños.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
- Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 48mm	Ancho de la plataforma 250 mm	Bandeja para materiales PVC	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Material Aluminio	Medida larguero 48 mm
Medida larguero 48 mm	Medida plataforma 250 mm	Recubrimiento natural	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 42453	Número de artículo 42454	Número de artículo 42455
Altura de la plataforma 0.61 m	Altura de la plataforma 0.83 m	Altura de la plataforma 1.05 m
Altura de trabajo 2.6 m	Altura de trabajo 2.85 m	Altura de trabajo 3.05 m
Altura vertical de la escalera 1.22 m	Altura vertical de la escalera 1.43 m	Altura vertical de la escalera 1.65 m
Ancho exterior, parte inferior 0.42 m	Ancho exterior, parte inferior 0.44 m	Ancho exterior, parte inferior 0.46 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte



1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Longitud de la escalera 1.34 m	Longitud de la escalera 1.57 m	Longitud de la escalera 1.8 m
Medida base 0,69 m × 0,42 m	Medida base 0,84 m × 0,44 m	Medida base 0,99 m × 0,46 m
Nº de peldaños con plataforma 3	Nº de peldaños con plataforma 4	Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 4.8 kg	Peso 5.8 kg	Peso 6.9 kg
Número de artículo 42456	Número de artículo 42457	Número de artículo 42458
Altura de la plataforma 1.26 m	Altura de la plataforma 1.48 m	Altura de la plataforma 1.7 m
Altura de trabajo 3.25 m	Altura de trabajo 3.5 m	Altura de trabajo 3.7 m
Altura vertical de la escalera 1.86 m	Altura vertical de la escalera 2.08 m	Altura vertical de la escalera 2.29 m
Ancho exterior, parte inferior 0.49 m	Ancho exterior, parte inferior 0.51 m	Ancho exterior, parte inferior 0.54 m
Dimensiones de transporte 2.060 mm × 490 mm × 120 mm	Dimensiones de transporte 2.270 mm × 520 mm × 120 mm	Dimensiones de transporte 2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Longitud de la escalera 2.03 m	Longitud de la escalera 2.26 m	Longitud de la escalera 2.49 m
Medida base 1,14 m × 0,49 m	Medida base 1,28 m × 0,51 m	Medida base 1,44 m × 0,54 m



Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso
8 kg	9.1 kg	10.2 kg
	Sistema antiapertura	Sistema antiapertura
	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad