




## Saferstep B

Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.

### Descripción del producto

- Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bisagras resistentes de aluminio fundido a presión.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Carga	max. 150 kg
-------	-------------



Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	68 mm
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Altura de trabajo	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Altura vertical de la escalera	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
Ancho exterior, parte inferior	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
Dimensiones de transporte	aprox. 880 mm × 445 mm × aprox. 215 mm	aprox. 1.160 mm × aprox. 470 mm × aprox. 215 mm	aprox. 1.440 mm × aprox. 500 mm × aprox. 215 mm	aprox. 1.720 mm × aprox. 525 mm × aprox. 215 mm	aprox. 2.000 mm × aprox. 560 mm × aprox. 215 mm	2.275 mm × aprox. 580 mm × aprox. 215 mm
Longitud de la escalera	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Medida base	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Nº de peldaños	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg



	41310	41312	41314	41316
Altura de trabajo	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Altura vertical de la escalera	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m
Ancho exterior, parte inferior	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
Dimensiones de transporte	2.835 mm × aprox. 640 mm × aprox. 215 mm	3.390 mm × aprox. 700 mm × aprox. 215 mm	3.950 mm × aprox. 765 mm × aprox. 215 mm	4.510 mm × aprox. 820 mm × aprox. 215 mm
Longitud de la escalera	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Medida base	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Nº de peldaños	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 17/5/2026

Sujeto a cambios o errores.