



Comfortstep B

Gran confort durante el trabajo gracias a peldaños con cantes acolchados que protegen las espinillas unido a un acabado de alta calidad.

Descripción del producto

- Gran confort durante el trabajo gracias a peldaños con cantes acolchados que protegen las espinillas unido a un acabado de alta calidad.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Langueros de aluminio anodizado.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y langueros en aluminio extrusionado.
- Peldaños atornillados a los langueros.



Consejos y características especiales

Confort máximo gracias a los peldaños acolchados.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	Distancia de los peldaños en vertical	Estándares	Garantía	Huella
-------	---------------------------------------	------------	----------	--------



max. 150 kg	250 mm	EN 131 professional	10 años	80 mm
Material Aluminio	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Borde delantero del peldaño acolchado	Unión larguero peldaño/escalón atornillado
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 41432	Número de artículo 41433	Número de artículo 41434
Altura de trabajo 2.25 m	Altura de trabajo 2.5 m	Altura de trabajo 2.75 m
Altura vertical de la escalera 0.75 m	Altura vertical de la escalera 1 m	Altura vertical de la escalera 1.25 m
Ancho exterior, parte inferior 0.44 m	Ancho exterior, parte inferior 0.47 m	Ancho exterior, parte inferior 0.5 m
Dimensiones de transporte 840 mm × 445 mm × 174 mm	Dimensiones de transporte 1.110 mm × 470 mm × 174 mm	Dimensiones de transporte 1.380 mm × 500 mm × 174 mm
Longitud de la escalera 0.84 m	Longitud de la escalera 1.11 m	Longitud de la escalera 1.38 m
Medida base 0,74 m × 0,44 m	Medida base 0,95 m × 0,47 m	Medida base 1,15 m × 0,5 m
Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm



Nº de peldaños 2 × 3	Nº de peldaños 2 × 4	Nº de peldaños 2 × 5
Peso 4.4 kg	Peso 5.8 kg	Peso 7.3 kg
Número de artículo 41435	Número de artículo 41436	Número de artículo 41437
Altura de trabajo 3 m	Altura de trabajo 3.25 m	Altura de trabajo 3.5 m
Altura vertical de la escalera 1.5 m	Altura vertical de la escalera 1.75 m	Altura vertical de la escalera 2 m
Ancho exterior, parte inferior 0.53 m	Ancho exterior, parte inferior 0.56 m	Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
Dimensiones de transporte 1.650 mm × 530 mm × 174 mm	Dimensiones de transporte 1.920 mm × 560 mm × 174 mm	Dimensiones de transporte 2.185 mm × 590 mm × 174 mm
Longitud de la escalera 1.65 m	Longitud de la escalera 1.92 m	Longitud de la escalera 2.18 m
Medida base 1,35 m × 0,53 m	Medida base 1,55 m × 0,56 m	Medida base 1,75 m × 0,59 m
Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm	Medida larguero 48 mm
Nº de peldaños 2 × 6	Nº de peldaños 2 × 7	Nº de peldaños 2 × 8
Peso 8.8 kg	Peso 10.3 kg	Peso 12.2 kg
Número de artículo	Número de artículo	



41438	41430
Altura de trabajo	Altura de trabajo
4 m	4.25 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
2.5 m	2.75 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
0.65 m	0.68 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
2.72 m	2.99 m
Medida base	Medida base
2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Medida larguero	Medida larguero
48 mm	48 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños
2 × 10	2 × 11
Peso	Peso
15.8 kg	17.6 kg