



EFA B

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a sustancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Largueros y peldaños (huella 30 mm) de fibra vidrio reforzado para mayor resistencia química.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga

max. 150 kg



Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	PVC reforzado con fibra de vidrio
Medida larguero	58 mm
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado

Variantes de producto

	41261	41256	41257	41258	41260
Altura de trabajo	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
Altura vertical de la escalera	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m
Ancho exterior, parte inferior	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
Dimensiones de transporte	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Longitud de la escalera	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Medida base	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m
Nº peldaños	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Peso	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.