



EFAmix B

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.
- Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Bisagra robusta de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 60 mm
-----------------------------	--	--	----------------------------	------------------------



Material Aluminio / PVC	Medida larguero 58 mm	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 41165	Número de artículo 41166	Número de artículo 41167
Altura de trabajo 2.6 m	Altura de trabajo 2.85 m	Altura de trabajo 3.1 m
Altura vertical de la escalera 1.29 m	Altura vertical de la escalera 1.55 m	Altura vertical de la escalera 1.82 m
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m	Ancho exterior, parte inferior 0.5 m	Ancho exterior, parte inferior 0.53 m
Dimensiones de transporte 1.344 mm × 480 mm × 162 mm	Dimensiones de transporte 1.625 mm × 510 mm × 162 mm	Dimensiones de transporte 1.904 mm × 540 mm × 162 mm
Longitud de la escalera 1.34 m	Longitud de la escalera 1.62 m	Longitud de la escalera 1.9 m
Medida base 0,96 m × 0,48 m	Medida base 1,13 m × 0,51 m	Medida base 1,31 m × 0,54 m
Nº peldaños 2 × 4	Nº peldaños 2 × 5	Nº peldaños 2 × 6
Peso	Peso	Peso



7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg
Número de artículo 41168	Número de artículo 41169	Número de artículo 41170
Altura de trabajo 3.65 m	Altura de trabajo 4.15 m	Altura de trabajo 4.7 m
Altura vertical de la escalera 2.33 m	Altura vertical de la escalera 2.86 m	Altura vertical de la escalera 3.38 m
Ancho exterior, parte inferior 0.59 m	Ancho exterior, parte inferior 0.65 m	Ancho exterior, parte inferior 0.71 m
Dimensiones de transporte 2.464 mm × 600 mm × 162 mm	Dimensiones de transporte 3.024 mm × 660 mm × 162 mm	Dimensiones de transporte 3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Longitud de la escalera 2.46 m	Longitud de la escalera 3.02 m	Longitud de la escalera 3.58 m
Medida base 1,81 m × 0,6 m	Medida base 2,17 m × 0,66 m	Medida base 2,55 m × 0,72 m
Nº peldaños 2 × 8	Nº peldaños 2 × 10	Nº peldaños 2 × 12
Peso 14.8 kg	Peso 18.8 kg	Peso 22.5 kg