



## EFAmix B

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.

### Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.
- Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Bisagra robusta de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Carga

max. 150 kg



Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	60 mm
Material	Aluminio / PVC
Medida larguero	58 mm
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Altura de trabajo	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Altura vertical de la escalera	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
Ancho exterior, parte inferior	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Dimensiones de transporte	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Longitud de la escalera	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Medida base	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Nº peldaños	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Peso	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.