




Combimaster Plus X

Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.

Descripción del producto

- Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.
- Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
- Sistema de sujeción mediante correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional



Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Altura de trabajo	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Altura vertical como escalera de tijera	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Ancho del estabilizador	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Dimensiones de transporte	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Longitud de la escalera, extendida	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Longitud de la escalera, retraída	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Medida larguero	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Nº peldaños	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguier, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 12/5/2026

Sujeto a cambios o errores.