



Plazamax P

Modelo clásico y robusto con medidas compactas.
 Gran seguridad gracias a peldaños recubiertos de goma antideslizante.

Descripción del producto

- Modelo clásico y robusto con medidas compactas.
 Gran seguridad gracias a peldaños recubiertos de goma antideslizante.
- Barandilla con bandeja: opcional en versión de 3 peld., de serie en versiones de 4 y 5 peld.
- Peldaños amplios: 230 x 360 mm.
- Peldaños recubiertos de goma antideslizantes para mayor seguridad y confort.
- Muy compacta cuando está plegada.
- Extremos de los largueros con tapetas de PVC.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.



Consejos y características especiales

Medidas compacta cuando está plegada para facilitar el transporte.

Corresponde a la norma EN 14 183.

Características del producto

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ancho de la plataforma | Bandeja para materiales | Carga | Distancia de los peldaños en vertical | Estándares |
| 360 mm | PVC | max. 150 kg | 250 mm | EN 14183 |



| | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Garantía | Huella | Material | Medida larguero | Medida plataforma |
| 10 años | 230 mm | Aluminio | 70 mm | 230 mm |
| Recubrimiento | Tipo de peldaño | | | |
| natural | Con goma antideslizante | | | |

Variantes de producto

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Número de artículo | Número de artículo | Número de artículo |
| 41927 | 41923 | 41928 |
| Altura de la plataforma | Altura de la plataforma | Altura de la plataforma |
| 0.45 m | 0.7 m | 0.7 m |
| Altura de trabajo | Altura de trabajo | Altura de trabajo |
| 2.45 m | 2.7 m | 2.7 m |
| Ancho exterior, parte inferior | Ancho exterior, parte inferior | Ancho exterior, parte inferior |
| 0.48 m | 0.56 m | 0.56 m |
| Aro de seguridad | Aro de seguridad | Aro de seguridad |
| No | No | Sí |
| Dimensiones de transporte | Dimensiones de transporte | Dimensiones de transporte |
| 560 mm × 500 mm × 90 mm | 1.140 mm × 560 mm × 80 mm | 1.140 mm × 570 mm × 130 mm |
| Nº de peldaños con plataforma | Nº de peldaños con plataforma | Nº de peldaños con plataforma |
| 2 | 3 | 3 |
| Peso | Peso | Peso |
| 3.9 kg | 6.6 kg | 8.4 kg |
| Número de artículo | Número de artículo | |



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 41926 | 41925 |
| Altura de la plataforma | Altura de la plataforma |
| 0.9 m | 1.15 m |
| Altura de trabajo | Altura de trabajo |
| 2.9 m | 3.15 m |
| Ancho exterior, parte inferior | Ancho exterior, parte inferior |
| 0.57 m | 0.6 m |
| Aro de seguridad | Aro de seguridad |
| Sí | Sí |
| Dimensiones de transporte | Dimensiones de transporte |
| 1.450 mm × 580 mm × 140 mm | 1.760 mm × 580 mm × 140 mm |
| Nº de peldaños con plataforma | Nº de peldaños con plataforma |
| 4 | 5 |
| Peso | Peso |
| 10.6 kg | 12.8 kg |