
FICHA TÉCNICA


Composiciónes escalera vertical, montaje recto hast 10 m, aluminio natural

Acceso fijo a edificios y máquinas de hasta 10 m de altura, también se puede utilizar y está homologado como vía de evacuación.









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para instalar permanentemente p. ej. como escalera para mantenimientos en edificios (DIN 18 799-1), escalera de emergencia (DIN 14 094-1) o acceso a maquinarias (UNE EN 14 122-4).
- Jaula de protección dorsal. Cumple con cualquier normativa.
- Opcional con línea de vida de carril según UNE EN 353-1. Posibilidad de montar también en escaleras verticales de más de 10 m.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.
Los precios que se indican a continuación para las escaleras de una vía se han calculado del modo siguiente: anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distintos a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Material	Aluminio natural

VARIANTES DE PRODUCTO

	58248	58257	58265	58274	58285	58296
Altura de subida	4.8 m	5.6 m	6.5 m	7.4 m	8.5 m	9.6 m
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	5.9 m	6.7 m	7.6 m	8.5 m	9.6 m	10.7 m

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.