

# Composiciones escalera vertical, montaje intercalado, aluminio natural

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.


## Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared ( hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.



## Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.



Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente:


Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

## Características del producto

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Garantía       | Material                |
| <b>10 años</b> | <b>Aluminio natural</b> |

## Variantes de producto

|   |   |   |
|---|---|---|
| Número de artículo<br><b>58607</b>                                  | Número de artículo<br><b>58618</b>                                  | Número de artículo<br><b>58626</b>                                  |
| Altura de subida<br><b>10.7 m</b>                                   | Altura de subida<br><b>11.8 m</b>                                   | Altura de subida<br><b>12.6 m</b>                                   |
| Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>11.8 m</b> | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>12.9 m</b> | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>13.7 m</b> |
| Número de artículo<br><b>58638</b>                                  | Número de artículo<br><b>58649</b>                                  | Número de artículo<br><b>58657</b>                                  |
| Altura de subida<br><b>13.8 m</b>                                   | Altura de subida<br><b>14.9 m</b>                                   | Altura de subida<br><b>15.7 m</b>                                   |
| Longitud de la escalera incl. barandilla de salida                  | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida                  | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida                  |



| 14.9 m  | 16 m  | 16.8 m  |
|---|---|---|
| Número de artículo<br><b>58668</b>                                  | Número de artículo<br><b>58680</b>                                  | Número de artículo<br><b>58691</b>                                  |
| Altura de subida<br><b>16.8 m</b>                                   | Altura de subida<br><b>18 m</b>                                     | Altura de subida<br><b>19.1 m</b>                                   |
| Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>17.9 m</b> | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>19.1 m</b> | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>20.2 m</b> |