




Composiciones escalera vertical, montaje intercalado, acero inoxidable V4A

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.

Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Material: acero inoxidable 1.4571 (AISI 316 Ti) según la norma EN 10088-2, clase de corrosión C4
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.



Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.



Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente:
 Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de tránsito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

Características del producto

| | |
|----------|------------------|
| Garantía | 10 años |
| Material | Acero inoxidable |

Variantes de producto

| | 58807 | 58818 | 58826 | 58838 | 58849 | 58857 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Altura de subida | 10.7 m | 11.8 m | 12.6 m | 13.8 m | 14.9 m | 15.7 m |
| Longitud de la escalera incl. barandilla de salida | 11.8 m | 12.9 m | 13.7 m | 14.9 m | 16 m | 16.8 m |

| | 58868 | 58880 | 58891 |
|--|--------|--------|--------|
| Altura de subida | 16.8 m | 18 m | 19.1 m |
| Longitud de la escalera incl. barandilla de salida | 17.9 m | 19.1 m | 20.2 m |

| | | |
|---|--|--|
| Cial FB ZARGES, SL Torrent Tortuguer, 54 ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) | Tel: +34-93 729 6380 | www.zarges.com/es |
| | Fax: +34-937 296 381 | Efectivo 28/6/2026 |
| | comercial@zarges.es | Sujeto a cambios o errores. |