
FICHA TÉCNICA

Composiciónes escalera vertical, montaje intercalad acero inoxidable V4A

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Material: acero inoxidable 1.4571 (AISI 316 Ti) según la norma EN 10088-2, clase de corrosión C4
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.
Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente: Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Material	Acero inoxidable

VARIANTES DE PRODUCTO

	58807	58818	58826	58838	58849	58857
Altura de subida	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58868	58880	58891
Altura de subida	16.8 m	18 m	19.1 m
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	17.9 m	19.1 m	20.2 m

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.