



# Carril de línea de vida con empalme

## Descripción del producto

- Montaje central o lateral en los peldaños.
- Obligatorio: anclaje guía.

## Consejos y características especiales

En escaleras verticales ZARGES según DIN 18 799-1 y

DIN EN ISO 14 122-4.

Para posibles alturas de caída a partir de 5,00 m es obligatorio utilizar un dispositivo anticaída. Fijación mínima cada 1,68 m.



## Variantes de producto

Número de artículo <b>47530</b>	Número de artículo <b>47531</b>	Número de artículo <b>47532</b>
Longitud <b>1.4 m</b>	Longitud <b>1.96 m</b>	Longitud <b>2.8 m</b>
Material <b>Acero galvanizado</b>	Material <b>Acero galvanizado</b>	Material <b>Acero galvanizado</b>
Peso <b>5 kg</b>	Peso <b>7 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>
Número de artículo <b>47550</b>	Número de artículo <b>47551</b>	Número de artículo <b>47552</b>



Longitud	Longitud	Longitud
<b>1.4 m</b>	<b>1.96 m</b>	<b>2.8 m</b>
Material	Material	Material
<b>Acero inoxidable</b>	<b>Acero inoxidable</b>	<b>Acero inoxidable</b>
Peso	Peso	Peso
<b>5 kg</b>	<b>7 kg</b>	<b>10 kg</b>