FICHA TÉCNICA

Carril de línea de vida con empalme

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Se debe montar en el centro de la escalera.
- Obligatorio: anclaje guía.



CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

En escaleras verticales ZARGES según DIN 18 799-1 y DIN EN ISO 14 122-4.

En caso de que la altura de caída pueda superar los 3,00 m, es obligatorio utilizar un sistema de protección contra caídas. Es necesario fijarlo como mínimo cada 1,68 m.

VARIANTES DE PRODUCTO

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Longitud	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Material	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.