



Tapa de pozo, redonda con chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.




Características del producto

Forma

Redondo con chimenea de ventilación

Variantes de producto

Número de artículo 47126	Número de artículo 47127	Número de artículo 47128
Dimensiones de transporte 740 mm x 740 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 920 mm x 920 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm
Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento



dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm
Número de artículo 47132	Número de artículo 47133	Número de artículo 47134
Dimensiones de transporte 740 mm x 740 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 920 mm x 920 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm
Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado
Versión con aislamiento	Versión con aislamiento	Versión con aislamiento
dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm
Número de artículo 47129	Número de artículo 47130	Número de artículo 47131
Dimensiones de transporte 740 mm x 740 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 920 mm x 920 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento
dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo



47135	47136	47137
Dimensiones de transporte 740 mm x 740 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 920 mm x 920 mm x 480 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable
Versión con aislamiento	Versión con aislamiento	Versión con aislamiento
dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm