Tapa de pozo, redonda con chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.

Características del producto

Forma
Redondo sin chimenea de ventilación

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47156	**47157**	**47158**
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
740 mm × 740 mm × 200 mm	**920 mm × 920 mm × 200 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm	**920 mm**	**1120 mm**

Material **Acero galvanizado**	Material **Acero galvanizado**	Material **Acero galvanizado**
Versión **sin aislamiento**	Versión **sin aislamiento**	Versión **sin aislamiento**
dimensiones del eje libre **625 mm**	dimensiones del eje libre **800 mm**	dimensiones del eje libre **1000 mm**
Número de artículo **47162**	Número de artículo **47163**	Número de artículo **47164**
Dimensiones de transporte **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **745 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **920 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **1120 mm**
Material **Acero galvanizado**	Material **Acero galvanizado**	Material **Acero galvanizado**
Versión **con aislamiento**	Versión **con aislamiento**	Versión **con aislamiento**
dimensiones del eje libre **625 mm**	dimensiones del eje libre **800 mm**	dimensiones del eje libre **1000 mm**
Número de artículo **47159**	Número de artículo **47160**	Número de artículo **47161**
Dimensiones de transporte **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **745 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **920 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **1120 mm**
Material	Material	Material

Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión **sin aislamiento**	Versión **sin aislamiento**	Versión **sin aislamiento**
dimensiones del eje libre **625 mm**	dimensiones del eje libre **800 mm**	dimensiones del eje libre **1000 mm**
Número de artículo **47165**	Número de artículo **47166**	Número de artículo **47167**
Dimensiones de transporte **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Dimensiones de transporte **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **745 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **920 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **1120 mm**
Versión **con aislamiento**	Versión **con aislamiento**	Versión **con aislamiento**
dimensiones del eje libre **625 mm**	dimensiones del eje libre **800 mm**	dimensiones del eje libre **1000 mm**