



Tapa de pozo, redonda con chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.



Características del producto

Forma

**Redondo sin
chimenea de
ventilación**

Variantes de producto

Número de artículo 47156	Número de artículo 47157	Número de artículo 47158
Dimensiones de transporte 740 mm x 740 mm x 200 mm	Dimensiones de transporte 920 mm x 920 mm x 200 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm



Material	Material	Material
Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	Versión	Versión
sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
625 mm	800 mm	1000 mm
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47162	47163	47164
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm	920 mm	1120 mm
Material	Material	Material
Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	Versión	Versión
con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
625 mm	800 mm	1000 mm
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47159	47160	47161
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm	920 mm	1120 mm
Material	Material	Material



Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento
dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm
Número de artículo 47165	Número de artículo 47166	Número de artículo 47167
Dimensiones de transporte 740 mm × 740 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1120 mm
Versión con aislamiento	Versión con aislamiento	Versión con aislamiento
dimensiones del eje libre 625 mm	dimensiones del eje libre 800 mm	dimensiones del eje libre 1000 mm