



Tapa de pozo, cuadrada con chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.
- Sellado con protección antiinsectos o animales pequeños.



Características del producto

Forma

Cuadrado con
chimenea de
ventilación

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47110	47111	47112
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte



740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Material	Material
Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	Versión	Versión
sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
625 mm	800 mm	1000 mm
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje
625 mm	800 mm	1000 mm
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47118	47119	47120
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Material	Material
Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	Versión	Versión
con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
625 mm	800 mm	1000 mm



dimensiones del eje libre 625mm × 625mm	dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 625 mm	longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm
Número de artículo 47114	Número de artículo 47115	Número de artículo 47180
Dimensiones de transporte 740 mm × 740 mm × 460 mm	Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 460 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 920 mm × 400 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm × 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 920 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento
ancho libre del eje 625 mm	ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 800 mm
dimensiones del eje libre 625mm × 625mm	dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 800mm
longitud libre del eje 625 mm	longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm
Número de artículo 47116	Número de artículo 47117	Número de artículo 47122
Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	Dimensiones de transporte 1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	Dimensiones de transporte 740 mm × 740 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.



1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Material	Material	Material
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión	Versión	Versión
sin aislamiento	sin aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
1000 mm	1200 mm	625 mm
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje
1000 mm	1200 mm	625 mm
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47123	47190	47124
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Material	Material
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión	Versión	Versión
con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
800 mm	800 mm	1000 mm
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm



longitud libre del eje

800 mm

longitud libre del eje

1000 mm

longitud libre del eje

1000 mm

Número de artículo

47125

Dimensiones de transporte

1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm

La. x An. x Al. exterior max.

1.320 mm × 1.320 mm

Material

Acero inoxidable

Versión

con aislamiento

ancho libre del eje

1200 mm

dimensiones del eje libre

1.200mm × 1.200mm

longitud libre del eje

1200 mm