FICHA TÉCNICA

Tapa de pozo, cuadrada con chimenea de ventilació

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.
- Sellado con protección antiinsectos o animales pequeños.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Forma	Cuadrado con chimenea de ventilación

VARIANTES DE PRODUCTO

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Dimensiones de transporte	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
dimensiones del eje libre	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Dimensiones de transporte	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
dimensiones del eje libre	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
longitud libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm

	47123	47190	47124	47125
Dimensiones de transporte	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
dimensiones del eje libre	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
longitud libre del eje	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.