



Tapa de pozo, cuadrada sin chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.



Características del producto

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Forma | Cuadrado sin chimenea de ventilación |
|-------|--------------------------------------|

Variantes de producto

| | 47140 | 47141 | 47142 | 47148 | 47149 | 47150 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Dimensiones de transporte | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm |
| Material | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
| Versión | sin aislamiento | sin aislamiento | sin aislamiento | con aislamiento | con aislamiento | con aislamiento |
| ancho libre del eje | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| dimensiones del eje libre | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm |
| longitud libre del eje | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |



| | 47144 | 47145 | 47181 | 47146 | 47147 | 47152 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones de transporte | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 820 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm | 745 mm × 745 mm × 200 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 820 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 1.320 mm × 1.320 mm | 745 mm × 745 mm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Versión | sin aislamiento | sin aislamiento | sin aislamiento | sin aislamiento | sin aislamiento | con aislamiento |
| ancho libre del eje | 625 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 625 mm |
| dimensiones del eje libre | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 1.200mm × 1.200mm | 625mm × 625mm |
| longitud libre del eje | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 625 mm |

| | 47153 | 47191 | 47154 | 47155 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones de transporte | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 920 mm × 280 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 1.320 mm × 1.320 mm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | - |
| Versión | con aislamiento | con aislamiento | con aislamiento | con aislamiento |
| ancho libre del eje | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| dimensiones del eje libre | 800mm × 800mm | 1.000mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 1.200mm × 1.200mm |
| longitud libre del eje | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 16/5/2026

Sujeto a cambios o errores.