



# Tapa de pozo, cuadrada sin chimenea de ventilación

## Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.



## Características del producto

Forma

**Cuadrado sin chimenea de ventilación**

## Variantes de producto

Número de artículo <b>47140</b>	Número de artículo <b>47141</b>	Número de artículo <b>47142</b>
Dimensiones de transporte <b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
La. x An. x AL. exterior max. <b>745 mm × 745 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>920 mm × 920 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>



Material	Material	Material
<b>Acero galvanizado</b>	<b>Acero galvanizado</b>	<b>Acero galvanizado</b>
Versión	Versión	Versión
<b>sin aislamiento</b>	<b>sin aislamiento</b>	<b>sin aislamiento</b>
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
<b>625mm × 625mm</b>	<b>800mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 1.000mm</b>
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>47148</b>	<b>47149</b>	<b>47150</b>
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
<b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
<b>745 mm × 745 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material	Material	Material
<b>Acero galvanizado</b>	<b>Acero galvanizado</b>	<b>Acero galvanizado</b>
Versión	Versión	Versión
<b>con aislamiento</b>	<b>con aislamiento</b>	<b>con aislamiento</b>
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
<b>625mm × 625mm</b>	<b>800mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 1.000mm</b>
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje



625 mm	800 mm	1000 mm
Número de artículo <b>47144</b>	Número de artículo <b>47145</b>	Número de artículo <b>47181</b>
Dimensiones de transporte <b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.120 mm × 820 mm × 200 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>745 mm × 745 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>920 mm × 920 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>1.120 mm × 820 mm</b>
Material <b>Acero inoxidable</b>	Material <b>Acero inoxidable</b>	Material <b>Acero inoxidable</b>
Versión <b>sin aislamiento</b>	Versión <b>sin aislamiento</b>	Versión <b>sin aislamiento</b>
ancho libre del eje <b>625 mm</b>	ancho libre del eje <b>800 mm</b>	ancho libre del eje <b>800 mm</b>
dimensiones del eje libre <b>625mm × 625mm</b>	dimensiones del eje libre <b>800mm × 800mm</b>	dimensiones del eje libre <b>1.000mm × 800mm</b>
longitud libre del eje <b>625 mm</b>	longitud libre del eje <b>800 mm</b>	longitud libre del eje <b>1000 mm</b>
Número de artículo <b>47146</b>	Número de artículo <b>47147</b>	Número de artículo <b>47152</b>
Dimensiones de transporte <b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>745 mm × 745 mm × 200 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>1.320 mm × 1.320 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>745 mm × 745 mm</b>
Material <b>Acero inoxidable</b>	Material <b>Acero inoxidable</b>	Material <b>Acero inoxidable</b>



<p>Versión</p> <p><b>sin aislamiento</b></p>	<p>Versión</p> <p><b>sin aislamiento</b></p>	<p>Versión</p> <p><b>con aislamiento</b></p>
<p>ancho libre del eje</p> <p><b>1000 mm</b></p>	<p>ancho libre del eje</p> <p><b>1200 mm</b></p>	<p>ancho libre del eje</p> <p><b>625 mm</b></p>
<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>1.000mm × 1.000mm</b></p>	<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>1.200mm × 1.200mm</b></p>	<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>625mm × 625mm</b></p>
<p>longitud libre del eje</p> <p><b>1000 mm</b></p>	<p>longitud libre del eje</p> <p><b>1200 mm</b></p>	<p>longitud libre del eje</p> <p><b>625 mm</b></p>
<p>Número de artículo</p> <p><b>47153</b></p>	<p>Número de artículo</p> <p><b>47191</b></p>	<p>Número de artículo</p> <p><b>47154</b></p>
<p>Dimensiones de transporte</p> <p><b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b></p>	<p>Dimensiones de transporte</p> <p><b>1.120 mm × 920 mm × 280 mm</b></p>	<p>Dimensiones de transporte</p> <p><b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b></p>
<p>La. x An. x Al. exterior max.</p> <p><b>920 mm × 920 mm</b></p>	<p>La. x An. x Al. exterior max.</p> <p><b>1.120 mm × 920 mm</b></p>	<p>La. x An. x Al. exterior max.</p> <p><b>1.120 mm × 1.120 mm</b></p>
<p>Material</p> <p><b>Acero inoxidable</b></p>	<p>Material</p> <p><b>Acero inoxidable</b></p>	<p>Material</p> <p><b>Acero inoxidable</b></p>
<p>Versión</p> <p><b>con aislamiento</b></p>	<p>Versión</p> <p><b>con aislamiento</b></p>	<p>Versión</p> <p><b>con aislamiento</b></p>
<p>ancho libre del eje</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>ancho libre del eje</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>ancho libre del eje</p> <p><b>1000 mm</b></p>
<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>800mm × 800mm</b></p>	<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>1.000mm × 800mm</b></p>	<p>dimensiones del eje libre</p> <p><b>1.000mm × 1.000mm</b></p>
<p>longitud libre del eje</p> <p><b>800 mm</b></p>	<p>longitud libre del eje</p> <p><b>1000 mm</b></p>	<p>longitud libre del eje</p> <p><b>1000 mm</b></p>



Número de artículo

**47155**

Dimensiones de transporte

**1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm**

La. x An. x AL. exterior max.

**1.320 mm × 1.320 mm**

Versión

**con aislamiento**

ancho libre del eje

**1200 mm**

dimensiones del eje libre

**1.200mm × 1.200mm**

longitud libre del eje

**1200 mm**