



Tapa de pozo, cuadrada sin chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortiguador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.



Características del producto

Forma	Cuadrado sin chimenea de ventilación
-------	--------------------------------------

Variantes de producto

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Dimensiones de transporte	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Versión	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
dimensiones del eje libre	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Dimensiones de transporte	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Versión	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	sin aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
dimensiones del eje libre	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
longitud libre del eje	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm

	47153	47191	47154	47155
Dimensiones de transporte	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	-
Versión	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento	con aislamiento
ancho libre del eje	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
dimensiones del eje libre	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
longitud libre del eje	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.