



Tapa de pozo, cuadrada sin chimenea de ventilación

Descripción del producto

- Grosor de la tapa: 2,5 mm con elevación en el centro.
- A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
- Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
- Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.



Características del producto

Forma

Cuadrado sin chimenea de ventilación

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47140	47141	47142
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381

www.zarges.com/es
comercial@zarges.es
Sujeto a cambios o errores.





Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento
ancho libre del eje 625 mm	ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 625mm × 625mm	dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 625 mm	longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm
Número de artículo 47148	Número de artículo 47149	Número de artículo 47150
Dimensiones de transporte 740 mm × 740 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm × 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 1.120 mm
Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado	Material Acero galvanizado
Versión con aislamiento	Versión con aislamiento	Versión con aislamiento
ancho libre del eje 625 mm	ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 625mm × 625mm	dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje





625 mm	800 mm	1000 mm
Número de artículo	Número de artículo 47145	Número de artículo 47181
Dimensiones de transporte 740 mm × 740 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 820 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 745 mm × 745 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 820 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable
Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento
ancho libre del eje 625 mm	ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 800 mm
dimensiones del eje libre 625mm × 625mm	dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 800mm
longitud libre del eje 625 mm	longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm
Número de artículo 47146	Número de artículo 47147	Número de artículo 47152
Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 745 mm × 745 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 1.120 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.320 mm × 1.320 mm	La. x An. x Al. exterior max. 745 mm × 745 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable





Versión sin aislamiento	Versión sin aislamiento	Versión con aislamiento
ancho libre del eje 1000 mm	ancho libre del eje 1200 mm	ancho libre del eje 625 mm
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm	dimensiones del eje libre 1.200mm × 1.200mm	dimensiones del eje libre 625mm × 625mm
longitud libre del eje 1000 mm	longitud libre del eje 1200 mm	longitud libre del eje 625 mm
Número de artículo 47153	Número de artículo 47191	Número de artículo 47154
Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 200 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 920 mm × 280 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 1.120 mm
Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable	Material Acero inoxidable
Versión con aislamiento	Versión con aislamiento	Versión con aislamiento
ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm	longitud libre del eje 1000 mm





Número de artículo
47155

Dimensiones de transporte
1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm

La. x An. x Al. exterior max.
1.320 mm × 1.320 mm

Versión

con aislamiento

ancho libre del eje
1200 mm

dimensiones del eje libre
1.200mm × 1.200mm

longitud libre del eje

1200 mm