




Tapa de pozo en acero galvanizado

Cubiertas para pozos accesibles con tapa de chapa para el área interior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Junta de sellado EPDM (bajo pedido resistente a hidrocarburos).
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos con tapa: 15 kN (= 1,5 t).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.




Características del producto

Alto	Material del marco
63 mm	Acero galvanizado

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47050	47051	47052
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
760 mm × 560 mm × 70 mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 760 mm × 70 mm
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
760 mm × 560 mm	760 mm × 760 mm	960 mm × 760 mm
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
400 mm	600 mm	600 mm



dimensiones del eje libre 600mm x 400mm	dimensiones del eje libre 600mm x 600mm	dimensiones del eje libre 800mm x 600mm
longitud libre del eje 600 mm	longitud libre del eje 600 mm	longitud libre del eje 800 mm
Número de artículo 47053	Número de artículo 47054	
Dimensiones de transporte 960 mm x 960 mm x 70 mm	Dimensiones de transporte 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm	
La. x An. x Al. exterior max. 960 mm x 960 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.160 mm x 1.160 mm	
ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 1000 mm	
dimensiones del eje libre 800mm x 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm x 1.000mm	
longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm	