




# Tapa de pozo en acero inoxidable

Cubiertas para pozos accesibles con tapa de chapa para el área interior.

## Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Junta de sellado EPDM (bajo pedido resistente a hidrocarburos).
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos con tapa: 15 kN (= 1,5 t).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.



## Características del producto

Alto

**63 mm**

## Variantes de producto

|   |   |   |
|---|---|---|
| Número de artículo<br><b>47096</b>                          | Número de artículo<br><b>47098</b>                          | Número de artículo<br><b>47099</b>                              |
| Dimensiones de transporte<br><b>760 mm x 760 mm x 70 mm</b> | Dimensiones de transporte<br><b>960 mm x 960 mm x 70 mm</b> | Dimensiones de transporte<br><b>1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm</b> |
| La. x An. x Al. exterior max.<br><b>760 mm x 760 mm</b>     | La. x An. x Al. exterior max.<br><b>960 mm x 960 mm</b>     | La. x An. x Al. exterior max.<br><b>1.160 mm x 1.160 mm</b>     |
| ancho libre del eje<br><b>600 mm</b>                        | ancho libre del eje<br><b>800 mm</b>                        | ancho libre del eje<br><b>1000 mm</b>                           |



|   |   |   |
|---|---|---|
| dimensiones del eje libre<br><b>600mm x 600mm</b> | dimensiones del eje libre<br><b>800mm x 800mm</b> | dimensiones del eje libre<br><b>1.000mm x 1.000mm</b> |
| longitud libre del eje<br><b>600 mm</b>           | longitud libre del eje<br><b>800 mm</b>           | longitud libre del eje<br><b>1000 mm</b>              |