
FICHA TÉCNICA

# Escalera de plataforma móvil CREAXESS

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.







## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los difirentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión

ZARGES y al premontaje en fábrica.

### CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Carga | max. 300 kg |
| Carga máxima del escalón | 150 kg |
| Estándares | NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía | 10 años |
| Medida plataforma | 600 mm |

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 40255764 | 40255766 | 40255768 | 40255770 | 40255772 | 40255774 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Ancho de peldaños | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Ancho del chásis | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Inclinación | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Longitud base | 1698 mm | 2128 mm | 2558 mm | 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm |
| Nº de peldaños | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |

| | 40255776 | 40255778 | 40255780 | 40255784 | 40255786 | 40255788 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm |
| Ancho de peldaños | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ancho del chásis | 1220 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Inclinación | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Longitud base | 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm | 1698 mm | 2128 mm | 2558 mm |
| Nº de peldaños | 16 | 18 | 20 | 5 | 7 | 9 |

| | 40255790 | 40255792 | 40255794 | 40255796 | 40255798 | 40255800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm |
| Ancho de peldaños | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ancho del chásis | 1220 mm | 1220 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm |
| Inclinación | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Longitud base | 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm | 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm |
| Nº de peldaños | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| | 40255804 | 40255806 | 40255808 | 40255810 | 40255812 | 40255814 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Ancho de peldaños | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Ancho del chásis | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Inclinación | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Longitud base | 1698 mm | 2128 mm | 2558 mm | 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm |
| Nº de peldaños | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |

| | 40255816 | 40255818 | 40255820 | 40255704 | 40255706 | 40255708 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm |
| Ancho de peldaños | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Ancho del chásis | 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1220 mm | 1420 mm | 1820 mm |
| Inclinación | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Longitud base | 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm | 1453 mm | 1707 mm | 1996 mm |
| Nº de peldaños | 16 | 18 | 20 | 5 | 7 | 9 |

| | 40255710 | 40255712 | 40255714 | 40255716 | 40255724 | 40255726 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 1250 mm | 1750 mm |
| Ancho de peldaños | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ancho del chásis | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Inclinación | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Longitud base | 2285 mm | 2607 mm | 2896 mm | 3185 mm | 1453 mm | 1707 mm |
| Nº de peldaños | 11 | 12 | 14 | 17 | 5 | 7 |

| | 40255728 | 40255730 | 40255732 | 40255734 | 40255736 | 40255744 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 1250 mm |
| Ancho de peldaños | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Ancho del chásis | 1620 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1420 mm |
| Inclinación | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Longitud base | 1996 mm | 2285 mm | 2607 mm | 2896 mm | 3185 mm | 1453 mm |
| Nº de peldaños | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 5 |

| | 40255746 | 40255748 | 40255750 | 40255752 | 40255754 | 40255756 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm |
| Ancho de peldaños | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Ancho del chásis | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm |
| Inclinación | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Longitud base | 1707 mm | 1996 mm | 2285 mm | 2607 mm | 2720 mm | 3207 mm |
| Nº de peldaños | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### ACCESORIOS 3



**Bandeja de picking**
Número de artículo 41968



**Bandeja para materiales**
Número de artículo 41967



**Protección contra golpes**
Número de artículo 41250 · 41252 · 41254

### REPUESTOS 1

**Palanca de apriete**
Número de artículo 800512 · 42355279 · 42355276

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 15/11/2026
Sujeto a cambios o errores.