



Escalera de plataforma móvil CREAXESS

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.



Descripción del producto

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los diferentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables





de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.

- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Medida plataforma	600 mm

Variantes de producto




	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Altura vertical	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Ancho del chasis	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	12	14

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Altura vertical	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Ancho del chasis	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Nº de peldaños	16	18	20	5	7	9

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Altura vertical	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Ancho del chasis	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Nº de peldaños	11	12	14	16	18	20

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Altura vertical	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Ancho del chasis	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm



	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	12	14

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Altura vertical	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Ancho del chasis	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Nº de peldaños	16	18	20	5	7	9

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Altura vertical	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Ancho del chasis	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Nº de peldaños	11	12	14	17	5	7

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Altura vertical	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Ancho del chasis	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Nº de peldaños	9	11	12	14	17	5



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Altura vertical	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Ancho del châsis	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Nº de peldaños	7	9	11	12	14	17

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.