



Escalera de plataforma móvil CREADEX con freno

ZARGES ERGO-Stop



Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramez (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- La escalera queda rápidamente lista y frenada para el uso mediante el innovador mecanismo de freno ZARGES.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- ZARGES Ergo Stop - las cuatro ruedas se frenan/desbloquean fácilmente mediante un pedal que se



acciona con el pie.

- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg	Estándares NF EN ISO 14122-4	Garantía 10 años	Medida plataforma 600 mm
----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------



Variantes de producto

Número de artículo 40255014	Número de artículo 40255016	Número de artículo 40255018
Altura vertical 1070 mm	Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Ancho del chasis 1020 mm	Ancho del chasis 1620 mm	Ancho del chasis 1620 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1698 mm	Longitud base 2128 mm	Longitud base 2558 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40255020	Número de artículo 40255022	Número de artículo 40255024
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1220 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °



Longitud base 3017 mm	Longitud base 3447 mm	Longitud base 3877 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 14
Número de artículo 40255026	Número de artículo 40255028	Número de artículo 40255030
Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 4510 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 4307 mm	Longitud base 4737 mm	Longitud base 5167 mm
Nº de peldaños 16	Nº de peldaños 18	Nº de peldaños 20
Número de artículo 40255034	Número de artículo 40255036	Número de artículo 40255038
Altura vertical 1070 mm	Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm



Ancho del chasis 1020 mm	Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1220 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1698 mm	Longitud base 2128 mm	Longitud base 2558 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40255040	Número de artículo 40255042	Número de artículo 40255044
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3017 mm	Longitud base 3447 mm	Longitud base 3877 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 14
Número de artículo 40255046	Número de artículo 40255048	Número de artículo 40255050
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical



3650 mm	4080 mm	4510 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1620 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 4307 mm	Longitud base 4737 mm	Longitud base 5167 mm
Nº de peldaños 16	Nº de peldaños 18	Nº de peldaños 20
Número de artículo 40255054	Número de artículo 40255056	Número de artículo 40255058
Altura vertical 1070 mm	Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1698 mm	Longitud base 2128 mm	Longitud base 2558 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9



Número de artículo 40255060	Número de artículo 40255062	Número de artículo 40255064
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3017 mm	Longitud base 3447 mm	Longitud base 3877 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 14
Número de artículo 40255066	Número de artículo 40255068	Número de artículo 40255070
Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 4510 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1620 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base



4307 mm	4737 mm	5167 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
16	18	20
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40255074	40255076	40255078
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1250 mm	1750 mm	2250 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Ancho del chasis	Ancho del chasis	Ancho del chasis
1220 mm	1420 mm	1820 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1453 mm	1707 mm	1996 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
5	7	9
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40255080	40255082	40255084
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
2750 mm	3250 mm	3750 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Ancho del chasis	Ancho del chasis	Ancho del chasis
1620 mm	1620 mm	1620 mm



Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2285 mm	Longitud base 2607 mm	Longitud base 2896 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15
Número de artículo 40255086	Número de artículo 40255094	Número de artículo 40255096
Altura vertical 4250 mm	Altura vertical 1250 mm	Altura vertical 1750 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chasis 1620 mm	Ancho del chasis 1220 mm	Ancho del chasis 1220 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 3185 mm	Longitud base 1453 mm	Longitud base 1707 mm
Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7
Número de artículo 40255098	Número de artículo 40255100	Número de artículo 40255102
Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm	Altura vertical 3250 mm



Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chasis 1620 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1996 mm	Longitud base 2285 mm	Longitud base 2607 mm
Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12
Número de artículo 40255104	Número de artículo 40255106	Número de artículo 40255114
Altura vertical 3750 mm	Altura vertical 4250 mm	Altura vertical 1250 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1620 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2896 mm	Longitud base 3185 mm	Longitud base 1453 mm
Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 5
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo



40255116	40255118	40255120
Altura vertical 1750 mm	Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1420 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1707 mm	Longitud base 1820 mm	Longitud base 2285 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11
Número de artículo 40255122	Número de artículo 40255124	Número de artículo 40255126
Altura vertical 3250 mm	Altura vertical 3750 mm	Altura vertical 4250 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chasis 1420 mm	Ancho del chasis 1620 mm	Ancho del chasis 1620 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2607 mm	Longitud base 3009 mm	Longitud base 3298 mm



Nº de peldaños

13

Nº de peldaños

14

Nº de peldaños

17