FICHA TÉCNICA

Escalera de acceso sin rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años

VARIANTES DE PRODUCTO

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Altura vertical	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	13	15

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Altura vertical	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
Nº de peldaños	17	19	5	7	9	11

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Altura vertical	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Longitud base	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Nº de peldaños	13	15	17	19	5	7

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Altura vertical	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Nº de peldaños	9	11	13	15	17	19

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Altura vertical	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	13	15

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Altura vertical	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Nº de peldaños	17	19	5	7	9	11

	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Altura vertical	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Nº de peldaños	13	15	17	19	5	7

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Altura vertical	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Nº de peldaños	9	11	13	15	17	19

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 2



Barandilla unilateral
Número de artículo 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Barandilla unilateral
Número de artículo 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

REPUESTOS 1

Palanca de apriete
Número de artículo 800512 · 42355279 · 42355276

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.