



Escalera de acceso sin rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



Consejos y características especiales



De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	Carga máxima del escalón	Estándares	Garantía
max. 300 kg	150 kg	NF EN ISO 14122-4	10 años

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055244	40055246	40055248
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1070 mm	1500 mm	1930 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1117 mm	1547 mm	1977 mm



Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
5	7	9
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055250	40055252	40055254
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
2435 mm	2865 mm	3295 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
11	13	15
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055256	40055258	40055264
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
3650 mm	4080 mm	1070 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	800 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
3725 mm	4155 mm	1117 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños




17	19	5
Número de artículo 40055266	Número de artículo 40055268	Número de artículo 40055270
Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm	Altura vertical 2360 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1547 mm	Longitud base 1977 mm	Longitud base 2435 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11
Número de artículo 40055272	Número de artículo 40055274	Número de artículo 40055276
Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm	Altura vertical 3650 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 2865 mm	Longitud base 3295 mm	Longitud base 3725 mm
Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17




Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055278	40055344	40055346
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
4080 mm	1070 mm	1500 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
4155 mm	1117 mm	1547 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
19	5	7
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055348	40055350	40055352
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1930 mm	2360 mm	2790 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1977 mm	2435 mm	2865 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
9	11	13




Número de artículo 40055354	Número de artículo 40055356	Número de artículo 40055358
Altura vertical 3220 mm	Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3295 mm	Longitud base 3725 mm	Longitud base 4155 mm
Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 19
Número de artículo 40055204	Número de artículo 40055206	Número de artículo 40055208
Altura vertical 1250 mm	Altura vertical 1750 mm	Altura vertical 2250 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 793 mm	Longitud base 1081 mm	Longitud base 1370 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo



40055210	40055212	40055214
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
2750 mm	3250 mm	3750 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1659 mm	1947 mm	2304 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
11	13	15
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055216	40055218	40055224
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
4250 mm	4750 mm	1250 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	800 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
2593 mm	2881 mm	793 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
17	19	5
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40055226	40055228	40055230



Altura vertical 1750 mm	Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1081 mm	Longitud base 1370 mm	Longitud base 1659 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11
Número de artículo 40055232	Número de artículo 40055234	Número de artículo 40055236
Altura vertical 3250 mm	Altura vertical 3750 mm	Altura vertical 4250 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1947 mm	Longitud base 2304 mm	Longitud base 2593 mm
Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17
Número de artículo 40055238	Número de artículo 40055324	Número de artículo 40055326



Altura vertical 4750 mm	Altura vertical 1250 mm	Altura vertical 1750 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2881 mm	Longitud base 793 mm	Longitud base 1081 mm
Nº de peldaños 19	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7
Número de artículo 40055328	Número de artículo 40055330	Número de artículo 40055332
Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm	Altura vertical 3250 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1370 mm	Longitud base 1659 mm	Longitud base 1947 mm
Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13
Número de artículo 40055334	Número de artículo 40055336	Número de artículo 40055338
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical



3750 mm	4250 mm	4750 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
2304 mm	2593 mm	2881 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
15	17	19