FICHA TÉCNICA

Escalera de acceso con rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.





CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Medida plataforma	600 mm

VARIANTES DE PRODUCTO

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Altura vertical	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	13	15

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Altura vertical	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Nº de peldaños	17	19	5	7	9	11

	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Altura vertical	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Nº de peldaños	13	15	17	19	5	7

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Altura vertical	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Nº de peldaños	9	11	13	15	17	19

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Altura vertical	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Nº de peldaños	5	7	9	11	13	15

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Altura vertical	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Nº de peldaños	17	19	5	7	9	11

	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Altura vertical	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Nº de peldaños	13	15	17	19	5	7

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Altura vertical	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Nº de peldaños	9	11	13	15	17	19

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 4



Barandilla de plataforma
Número de artículo 42355844



Barandilla de plataforma
Número de artículo 42355892 · 42355894 · 42355896



Barandilla unilateral
Número de artículo 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Barandilla unilateral
Número de artículo 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

REPUESTOS 1

Palanca de apriete
Número de artículo 800512 · 42355279 · 42355276

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 13/11/2026
Sujeto a cambios o errores.