



Escalera de acceso con rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo trame (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.





Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg	Estándares NF EN ISO 14122-4	Garantía 10 años	Medida plataforma 600 mm
-----------------------------	---	--	----------------------------	------------------------------------

Variantes de producto

Número de artículo 40155424	Número de artículo 40155426	Número de artículo 40155428
Altura vertical 1070 mm	Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación



45 °	45 °	45 °
Longitud base 1730 mm	Longitud base 2160 mm	Longitud base 2590 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40155430	Número de artículo 40155432	Número de artículo 40155434
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3020 mm	Longitud base 3451 mm	Longitud base 3881 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15
Número de artículo 40155436	Número de artículo 40155438	Número de artículo 40155444
Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 1070 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °



Longitud base 4311 mm	Longitud base 4741 mm	Longitud base 1730 mm
Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 19	Nº de peldaños 5
Número de artículo 40155446	Número de artículo 40155448	Número de artículo 40155450
Altura vertical 1500 mm	Altura vertical 1930 mm	Altura vertical 2360 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 2160 mm	Longitud base 2590 mm	Longitud base 3020 mm
Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11
Número de artículo 40155452	Número de artículo 40155454	Número de artículo 40155456
Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm	Altura vertical 3650 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °



Longitud base 3451 mm	Longitud base 3881 mm	Longitud base 4311 mm
Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15	Nº de peldaños 17
Número de artículo 40155458	Número de artículo 40155464	Número de artículo 40155466
Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 1070 mm	Altura vertical 1500 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 4741 mm	Longitud base 1730 mm	Longitud base 2160 mm
Nº de peldaños 19	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7
Número de artículo 40155468	Número de artículo 40155470	Número de artículo 40155472
Altura vertical 1930 mm	Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base



2590 mm	3020 mm	3451 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
9	11	13
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155474	40155476	40155478
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
3220 mm	3650 mm	4080 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
45 °	45 °	45 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
3881 mm	4311 mm	4741 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
15	17	19
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155364	40155366	40155368
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1250 mm	1750 mm	2250 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1407 mm	1695 mm	1984 mm



Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40155370	Número de artículo 40155372	Número de artículo 40155374
Altura vertical 2750 mm	Altura vertical 3250 mm	Altura vertical 3750 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2273 mm	Longitud base 2561 mm	Longitud base 2850 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13	Nº de peldaños 15
Número de artículo 40155376	Número de artículo 40155378	Número de artículo 40155384
Altura vertical 4250 mm	Altura vertical 4750 mm	Altura vertical 1250 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 3139 mm	Longitud base 3427 mm	Longitud base 1407 mm



Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
17	19	5
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155386	40155388	40155390
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
1750 mm	2250 mm	2750 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
1695 mm	1984 mm	2273 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
7	9	11
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155392	40155394	40155396
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
3250 mm	3750 mm	4250 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
2561 mm	2850 mm	3139 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/escalera-de-acceso-con-rellano-creaxess>



13	15	17
Número de artículo 40155398	Número de artículo 40155404	Número de artículo 40155406
Altura vertical 4750 mm	Altura vertical 1250 mm	Altura vertical 1750 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 3427 mm	Longitud base 1407 mm	Longitud base 1695 mm
Nº de peldaños 19	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7
13	15	17
Número de artículo 40155408	Número de artículo 40155410	Número de artículo 40155412
Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm	Altura vertical 3250 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 1984 mm	Longitud base 2273 mm	Longitud base 2561 mm
Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 13



Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40155414	40155416	40155418
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical
3750 mm	4250 mm	4750 mm
Ancho de peldaños	Ancho de peldaños	Ancho de peldaños
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	Inclinación	Inclinación
60 °	60 °	60 °
Longitud base	Longitud base	Longitud base
2850 mm	3139 mm	3427 mm
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
15	17	19