



## Pasarela fija

Plataforma fija o móvil para superar obstáculos o como plataforma de trabajo con acceso por ambos lados. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

### Descripción del producto

- Plataforma fija o móvil para superar obstáculos o como plataforma de trabajo con acceso por ambos lados. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Opcional con ruedas para poder desplazarla.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.





## Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro. Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Medida plataforma	600 mm

## Variantes de producto

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Altura libre, fija	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Nº de peldaños	4	5	6	7	8	9




	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Altura libre, fija	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Nº de peldaños	10	11	4	5	6	7

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Altura libre, fija	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Nº de peldaños	8	9	10	11	4	5

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Altura libre, fija	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Longitud base	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Nº de peldaños	6	7	8	9	10	11

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Altura libre, fija	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Nº de peldaños	4	5	6	7	8	9



	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Altura libre, fija	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm
Ancho de peldaños	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Nº de peldaños	10	11	4	5	6	7

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Altura libre, fija	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Ancho de peldaños	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Nº de peldaños	8	9	10	11	4	5

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Altura libre, fija	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Ancho de peldaños	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinación	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Longitud base	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Nº de peldaños	6	7	8	9	10	11

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 21/5/2026

Sujeto a cambios o errores.