



Carro de transporte W 172

Carro robusto de aluminio para uso múltiple.

Descripción del producto

- Carro robusto de aluminio para usos múltiples
- Perfil de marco y base estable y de amplias dimensiones, gracias al cierre de alta resistencia unido de forma permanente con la chapa de envoltura y base.
- Un lateral recortado, aprox. 1.230 x 295 mm. para cargar y descargar cómodamente.
- Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
- Una barra de empuje en cada lateral corto.
- Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
- Un lateral longitudinal con recorte, aprox. 1.230 x 295 mm.
- Recorte de la pared frontal reforzado con perfil soldado.
- Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 200 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.



Características del producto

Configuración del rodamiento 2 ruedas-guía y 2 ruedas fijas en las esquinas	Diámetro de rueda 200 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.650 mm x 950 mm x 980 mm	La. x An. x Al. interior 1.500 mm x 900 mm x 700 mm	Material Aluminio
---	------------------------------------	--	---	-----------------------------



Nerviaciones
perimetrales
Sí

Peso
37 kg

Volumen
945 l

Variantes de producto