



R13step B

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.

Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Escalones de 80 mm de profundidad con revestimiento R13, relieve y orificios para el drenaje de líquidos, lo que proporciona un agarre notablemente mayor en cualquier situación.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bisagras resistentes de aluminio fundido a presión.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	68 mm
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Escalón R13
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Altura de trabajo	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Altura vertical de la escalera	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
Ancho exterior, parte inferior	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
Dimensiones de transporte	aprox. 880 mm × aprox. 450 mm × aprox. 220 mm	aprox. 1.155 mm × aprox. 475 mm × aprox. 220 mm	aprox. 1.440 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm	aprox. 1.750 mm × aprox. 530 mm × aprox. 220 mm	aprox. 2.000 mm × aprox. 560 mm × aprox. 220 mm	aprox. 2.280 mm × aprox. 590 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m



	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Medida base	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Nº de peldaños	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg

	41561	41563	41565	41567
Altura de trabajo	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Altura vertical de la escalera	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m
Ancho exterior, parte inferior	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
Dimensiones de transporte	aprox. 2.840 mm × aprox. 650 mm × aprox. 220 mm	aprox. 3.390 mm × aprox. 710 mm × aprox. 220 mm	aprox. 3.950 mm × aprox. 760 mm × aprox. 220 mm	aprox. 4.510 mm × aprox. 820 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Medida base	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Nº de peldaños	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 17/5/2026

Sujeto a cambios o errores.