



Multimax M

Escalera polifacética con cuatro funciones, se puede plegar a un tamaño muy reducido para transportarla con facilidad.

Descripción del producto

- Escalera polifacética con cuatro funciones, se puede plegar a un tamaño muy reducido para transportarla con facilidad.
- Articulaciones de encaje automático (máxima seguridad) fabricadas en aluminio y de fácil uso.
- Ref. 41610 y 41611 con plataforma plegable de madera para su uso como pedestal de trabajo.
- Ancho de la escalera: 420 mm.
- Plegable para que no ocupe mucho espacio durante el transporte.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Estabilizador extra ancho.



Consejos y características especiales

Las ref. 41688 y 41689 no se pueden utilizar como caballete de trabajo ni como escalera fija de apoyar a pared.

Medidas compacta cuando está plegada para facilitar el transporte.

Características del producto

Altura como plataforma de trabajo

0,99 m



Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131-4
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Medidas de plegado	Missing translation
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	41610	41611	41688	41689
Altura de trabajo	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
Ancho exterior, parte inferior	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m
Dimensiones de transporte	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm
Longitud como escalera de tijera	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Longitud como escalera fija	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Longitud como plataforma de trabajo	1.4 m	1.96 m	–	–
Medida larguero	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
Nº peldaños	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Peso	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 3/4/2026

Sujeto a cambios o errores.