



## PaxTower S-PLUS 1T

El práctico andamio plegable de 1 clic para el artesano exigente con la barandilla S-PLUS para una mayor seguridad durante el montaje y desmontaje.

### Descripción del producto

- Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
- Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
- Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
- Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
- Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42794).
- Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.



### Características del producto

Ancho de la plataforma <b>0.6 m</b>	Ancho del andamio <b>0.72 m</b>	Cabe por las puertas <b>Sí</b>	Clase de andamio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diámetro de larguero <b>45 mm</b>
Diámetro de peldaño <b>45 mm</b>	Diámetro de rueda <b>125 mm</b>	Estándares <b>EN 1004-1</b>	Garantía <b>10 años</b>	Longitud del andamio <b>1.8 m</b>



Medida plataforma <b>1,8 m</b>	Ruedas con husillo <b>No</b>	Tamaño de la plataforma <b>0,6m x 1,8m</b>	Tipo de garra <b>automático</b>
-----------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

## Variantes de producto

Número de artículo <b>53521</b>	Número de artículo <b>53522</b>	Número de artículo <b>53523</b>
Altura de la plataforma <b>0.55 m</b>	Altura de la plataforma <b>1.55 m</b>	Altura de la plataforma <b>2.55 m</b>
Altura de trabajo <b>2.55 m</b>	Altura de trabajo <b>3.55 m</b>	Altura de trabajo <b>4.55 m</b>
Altura del andamio <b>1.65 m</b>	Altura del andamio <b>2.65 m</b>	Altura del andamio <b>3.65 m</b>
Dimensiones de transporte <b>1.950 mm x 750 mm x 400 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>2.150 mm x 750 mm x 700 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>2.150 mm x 750 mm x 750 mm</b>
Peso <b>38.3 kg</b>	Peso <b>71.4 kg</b>	Peso <b>79.5 kg</b>
Número de artículo <b>53524</b>	Número de artículo <b>53525</b>	Número de artículo <b>53526</b>
Altura de la plataforma <b>3.55 m</b>	Altura de la plataforma <b>4.55 m</b>	Altura de la plataforma <b>5.55 m</b>
Altura de trabajo <b>5.55 m</b>	Altura de trabajo <b>6.55 m</b>	Altura de trabajo <b>7.55 m</b>
Altura del andamio <b>4.65 m</b>	Altura del andamio <b>5.65 m</b>	Altura del andamio <b>6.65 m</b>



Dimensiones de transporte <b>2.150 mm × 750 mm × 950 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm</b>
Peso <b>108 kg</b>	Peso <b>114.1 kg</b>	Peso <b>142.6 kg</b>
<b>Número de artículo</b>		
<b>53510</b>		
<b>Altura de la plataforma</b>		
<b>0.55 m</b>		
<b>Altura de trabajo</b>		
<b>2.55 m</b>		
<b>Altura del andamio</b>		
<b>1.65 m</b>		
<b>Dimensiones de transporte</b>		
<b>1.950 mm × 750 mm × 350 mm</b>		
<b>Peso</b>		
<b>29.1 kg</b>		