FICHA TÉCNICA

K 470 - Batería segura Universal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Máxima protección contra incendios y manejo sencillo gracias al equipamiento interior ignífugo de una sola pieza, con lo que se evitan errores de manejo.
- Embalaje homologado para mercancías peligrosas destinado a baterías de litio: UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Apto para el transporte de prototipos, baterías dañadas o defectuosas, baterías con defectos graves (de conformidad con las normas SV 376 y P911 del ADR) y baterías destinadas a su eliminación y reciclaje.
- Se han superado las pruebas de incendio real incluso con baterías de litio con defectos graves y una energía nominal de 1 384 Wh (para conocer los parámetros determinantes, como la composición química y el diseño de las celdas, póngase en contacto con ZARGES).
- Temperatura exterior máxima por debajo de 100°C, sin escapes de llamas ni astillas en caso de catástrofe.
- Elevada seguridad contra perforaciones, es decir, apto también para baterías potentes como Power Tool.
- Material de acolchado y absorción no inflamable, no electroconductor y libre de polvo.
- La caja también es ideal para almacenar baterías de iones de litio.
- Protección térmica optimizada gracias a placas de protección térmica adicionales.
- Made in Germany















CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

No se admiten devoluciones de los productos con la certificación de mercancías peligrosas (GGV, por sus siglas en alemán).

Dimensiones efectivas de aprox. 390 x 190 x 100 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Asas	Asas con resorte
Cantidad de asas	3
Cantoneras para apilar	Sí
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x Al. Dimensiones efectivas	390mm × 190mm × 100mm
La. x An. x Al. exterior max.	600 mm × 400 mm × 250 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	65 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	No
Peso	11.5 kg
Ruedas integradas	No

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 5/11/2026
Sujeto a cambios o errores.