



Escalera combinada telescopica

Desplegar y a funcionar: formato mini y uso flexible como escalera fija o de tijera.

Descripción del producto

- Cerrada cabe la escalera en un maletero.
- Se utiliza como escalera fija o de tijera sólo en estado completamente extendido.
- Modelo original TELESTEPS con mecanismo AUTOSTEPS.
- Los peldaños anchos garantizan un ascenso y descenso confortable.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Nuevo larguero triangular para una mayor estabilidad y seguridad contra la torsión.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131-6.

Características del producto

Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 300 mm	Estándares EN 131-6	Garantía Missing translation	Huella 80 mm
Material	Recubrimiento	Tipo de peldaño	certification-mark-pf	



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/escalera-combinada-telescopica-epim25107>



Aluminio

anodizado

estriado

TÜV-SÜD

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo
41187	41188
Altura de trabajo	Altura de trabajo
3.1 m	3.8 m
Ancho del estabilizador	Ancho del estabilizador
0.68 m	0.75 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
aprox. 730 mm x aprox. 680 mm x aprox. 160 mm	aprox. 790 mm x aprox. 750 mm x aprox. 170 mm
Longitud de la escalera, extendida	Longitud de la escalera, extendida
2.3 m	3 m
Longitud de la escalera, retraída	Longitud de la escalera, retraída
0.73 m	0.79 m
Medida base	Medida base
0,89 m x 0,68 m	1,21 m x 0,75 m
Nº de peldaños	Nº de peldaños
7	9
Peso	Peso
14 kg	19.2 kg