Skymaster Plus X

Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.

Descripción del producto

- Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.
- Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
- Tramo superior con ruedas en el cabezal.
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 41578-41579.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
- Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.

- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Estabilidad óptima gracias al estabilizador extra ancho y dos uniones rígidas.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga **max. 150 kg**	Conexión fija **En ambos lados**	Distancia de los peldaños en vertical **265 mm**	Estándares **EN 131 professional**	Garantía **10 años**
Material **Aluminio**	Recubrimiento **natural**	Ruedas giratorias **Goma**	Tipo de peldaño **estriado**	Unión larguero peldaño/escalón **embutido**
certification-mark-pf **TÜV-SÜD**				

Variantes de producto

Número de artículo **41578**	Número de artículo **41579**	Número de artículo **41580**
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos **max. ca. 6.55 m**	Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos **max. ca. 7.6 m**	Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos **max. ca. 9.15 m**
Ancho del estabilizador **1 m**	Ancho del estabilizador **1.185 m**	Ancho del estabilizador **1.2 m**

Dimensiones de transporte **aprox. 2.450 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm**	Dimensiones de transporte **aprox. 3.015 mm × aprox. 500 mm × aprox. 230 mm**	Dimensiones de transporte **aprox. 3.585 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm**
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable **4.13 m**	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable **4.94 m**	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable **6.1 m**
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos **5.81 m**	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos **6.88 m**	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos **8.61 m**
Longitud de la escalera, retraída **2.45 m**	Longitud de la escalera, retraída **3.01 m**	Longitud de la escalera, retraída **3.58 m**
Medida larguero **73 mm**	Medida larguero **85 mm**	Medida larguero **98 mm**
Nº peldaños **3 × 8**	Nº peldaños **3 × 10**	Nº peldaños **3 × 12**
Peso **18.8 kg**	Peso **26.2 kg**	Peso **32.1 kg**

Número de artículo **41581**
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos **max. ca. 10.2 m**
Ancho del estabilizador **1.2 m**
Dimensiones de transporte **aprox. 4.145 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm**

Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable	**6.94 m**
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos	**9.73 m**
Longitud de la escalera, retraída	**4.14 m**
Medida larguero	**98 mm**
Nº peldaños	**3 × 14**
Peso	**36.6 kg**