



# Skymaster Plus X

Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.

## Descripción del producto

- Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.
- Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
- Tramo superior con ruedas en el cabezal.
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref.

41578-41579.

- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
- Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.





- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

## Consejos y características especiales

Estabilidad óptima gracias al estabilizador extra ancho y dos uniones rígidas.  
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

Carga <b>max. 150 kg</b>	Conexión fija <b>En ambos lados</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>265 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>
Material <b>Aluminio</b>	Recubrimiento <b>natural</b>	Ruedas giratorias <b>Goma</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>	Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				

## Variantes de producto

Número de artículo <b>41578</b>	Número de artículo <b>41579</b>	Número de artículo <b>41580</b>
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos <b>max. ca. 6.55 m</b>	Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos <b>max. ca. 7.6 m</b>	Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos <b>max. ca. 9.15 m</b>
Ancho del estabilizador <b>1 m</b>	Ancho del estabilizador <b>1.185 m</b>	Ancho del estabilizador <b>1.2 m</b>



Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.450 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 3.015 mm × aprox. 500 mm × aprox. 230 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 3.585 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm</b>
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable <b>4.13 m</b>	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable <b>4.94 m</b>	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable <b>6.1 m</b>
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos <b>5.81 m</b>	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos <b>6.88 m</b>	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos <b>8.61 m</b>
Longitud de la escalera, retraída <b>2.45 m</b>	Longitud de la escalera, retraída <b>3.01 m</b>	Longitud de la escalera, retraída <b>3.58 m</b>
Medida larguero <b>73 mm</b>	Medida larguero <b>85 mm</b>	Medida larguero <b>98 mm</b>
Nº peldaños <b>3 × 8</b>	Nº peldaños <b>3 × 10</b>	Nº peldaños <b>3 × 12</b>
Peso <b>18.8 kg</b>	Peso <b>26.2 kg</b>	Peso <b>32.1 kg</b>

Número de artículo <b>41581</b>
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos <b>max. ca. 10.2 m</b>
Ancho del estabilizador <b>1.2 m</b>
Dimensiones de transporte <b>aprox. 4.145 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm</b>



Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable

**6.94 m**

Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos

**9.73 m**

Longitud de la escalera, retraída

**4.14 m**

Medida larguero

**98 mm**

Nº peldaños

**3 × 14**

Peso

**36.6 kg**