



# ZAP Masterflex Plus S

El modelo premium definitivo con el plus de altura de trabajo máxima y equipamiento de seguridad, donde hasta ahora se debían utilizar complejas construcciones de andamios.



## Descripción del producto

- Trabajo con ambas manos y protección 360° a diferentes alturas en una gran plataforma de trabajo con barandilla perimetral sólida y puerta salón de seguridad automática.
- Ascenso y descenso cómodos y seguros en escalones de 60 mm de ancho.
- Organización perfecta del trabajo en altura con una gran superficie de apoyo para herramientas pensada al detalle.
- Colocación rápida y sencilla en cualquier lugar gracias a la regulación de altura con una sola mano y al manejo sencillo de los estabilizadores triangulares, incluso en escaleras.
- La mayor altura de trabajo del mercado en esta clase con hasta 5 m.
- Ruedas todoterreno de gran tamaño para facilitar el cambio de lugar, incluso estando montado.
- Gran estabilidad gracias a los estabilizadores triangulares inteligentes.



## Consejos y características especiales



EN 131-7

## Características del producto

Altura de las barandillas <b>1 m</b>	Ancho de la plataforma <b>400 mm</b>	Ancho, retraído <b>0,69 m</b>	Bandeja para materiales <b>PVC</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>
Estándares <b>EN 131-7</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>60 mm</b>	La. x An. base estabiliz. abiertos <b>x</b>	Material <b>Aluminio</b>
Material plataforma <b>Placa de madera de bloqueo encolada</b>	Medida plataforma <b>550 mm</b>	Medidas de plegado <b>Missing translation</b>		

## Variantes de producto

Número de artículo <b>41156</b>	Número de artículo <b>41157</b>	Número de artículo <b>41158</b>
Altura con barandilla <b>max. 2.31 m</b>	Altura con barandilla <b>max. 2.82 m</b>	Altura con barandilla <b>max. 3.33 m</b>
Altura de la plataforma <b>0,78m / 1,03m / 1,28m</b>	Altura de la plataforma <b>1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m</b>	Altura de la plataforma <b>1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m</b>
Altura de trabajo <b>max. ca. 3.28 m</b>	Altura de trabajo <b>max. ca. 3.79 m</b>	Altura de trabajo <b>max. ca. 4.3 m</b>
Dimensiones de transporte <b>2.190 mm x 690 mm x 420 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm</b>
La. x An. base estabiliz. plegados <b>1,8m x 0,69 m</b>	La. x An. base estabiliz. plegados <b>2,2m x 0,69 m</b>	La. x An. base estabiliz. plegados <b>2,6m x 0,69 m</b>



Longitud, retraída <b>1.8 m</b>	Longitud, retraída <b>2.2 m</b>	Longitud, retraída <b>2.6 m</b>
Nº de peldaños con plataforma <b>5</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>7</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>9</b>
Peso <b>29.5 kg</b>	Peso <b>32.7 kg</b>	Peso <b>39.2 kg</b>
<b>Número de artículo</b>		
<b>41159</b>		
Altura con barandilla		
<b>max. 4.08 m</b>		
Altura de la plataforma		
<b>2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m</b>		
Altura de trabajo		
<b>max. ca. 5.05 m</b>		
Dimensiones de transporte		
<b>aprox. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm</b>		
La. x An. base estabiliz. plegados		
<b>3,19m × 0,69 m</b>		
Longitud, retraída		
<b>3.19 m</b>		
Nº de peldaños con plataforma		
<b>12</b>		
Peso		
<b>45.5 kg</b>		