DATALEHTI

K 470 -yleislaatikko, IP 65 - 366216

TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilta ja pölyltä.




TUOTEKUVAUS

- TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilta ja pölyltä.
- Tiiviysluokka IP 65 standardin DIN EN 60529 mukaisesti kannen sisään valetun tiivisteen ansiosta.
- 22 K 470 -mallin vakiokokoa varastossa IP65-suojaluokalla. Kolme mallia, joiden pituus on vähintään 1 400 mm, tarjoavat myös paremman suojan optimoidun tiivisteen ja paineentasausventtiilin ansiosta, mutta eivät täysin täytä IP65-suojaluokan vaatimuksia.
- Saatavilla myös malleja jotka soveltuvat vaarallisten aineiden kuljetukseen.
- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.
- Automaattinen paineentasauskalvo.
- TÜV SÜD -sertifioitu.
- Saatavilla useimpiin K 470 -malleihin.







VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.
HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo

Ominaisuus	Arvo
Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	2
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	100 kg
Paino	8.6 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Sertifiointi	TÜV Süd - IP 65
Sisämitta P x L x K	690 mm × 640 mm × 430 mm
Suojausluokka	Missing translation
Takuu	10 vuotta
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Tilavuus	190 l
Ulkomitta max. P x L x K	740 mm × 690 mm × 460 mm
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.