



Portaat - 40055216

Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävästä suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.
- Kiinnitettävissä asennuskiinnikkeiden, koukkusarjan ja tukikannattimen avulla.
- Lattiakiinnikkeiden muovinen kannatinlevy mahdollistaa nopean irrottamisen.
- Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.





Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Askelman leveys	600 mm
Askelmia	17
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	2593 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	4250 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 19.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.